

Tehnilised tingimused – 2017

1. "Originaali" all mõistetakse võrri detaile mille raamile on tehas paigaldanud mootori D4; D4k; D5; D6; D8; D8e; D8m Originaaldetaile on lubatud töödelda ainult tehnilistes tingimustes sätestatu piires. Originaaldetaili ei saa valmistada mitmest originaaldetailist.
2. Märke "vaba" viitab nimetatud artikli vabale päritolule, ümberehitusviisile vms. , kuid mitte selle puudumisele või sihipärases funktsioonis mitte osavõtule (nt. leegitoru olemas, kuid sadulakastis)
3. Kohtuniku nõudmisel tuleb eemaldada kattekaaned, vāntvõlli otsahammasratas, silind
4. Protesti esitamine (tasu 32 €) puhul tehakse mootorile põhjalikum lābivaatus, kui tehniliste tingimustega määratletud
5. Osavõtja kahtluste korral oma sõiduriista klassifitseerumisel registreeritavasse klassi tuleb esitada küsimused hiljemalt enne võistlust tehnilises komisjonis.
6. Tehnilise komisjoni lābiviija korraldusel tuleb masin tehnilises kontrollis kāivitada
7. Kohtunikuga ei vaielda
8. Vaba klassi tehnilised tingimused on samad, mis Saku Sāäruklubi Standard- ja OPEN klassi vōrride ning OPEN "Hiinakate" tehnilised tingimused.

Nr.	Liik	Kirjeldus	Retro	Hiinakas	Mārkus – Retro/Sport/Hiinakas (R/S/H)	Kontollmehhanism
1	Raam	Raam originaal	jah	vaba	R: Kinnituste kohandamine ja tugevdused lubatud	Vāline vaatlus
2	Raam	Esihark/vedrustus originaal	jah	vaba	R: Tugevduste lisamine lubatud	Vāline vaatlus
3	Raam	Leistangid originaal	jah	vaba	R: Tugevduste lisamine lubatud	Vāline vaatlus
4	Raam	Paak originaal	jah	vaba		Vāline vaatlus
5	Raam	Porilauad originaalid	jah	vaba	R: Lubatud lūhendada, kinnitusviisi muuta ja porikaitseid lisada	Vāline vaatlus
6	Raam	Sadul	vaba	vaba		Vāline vaatlus
7	Rattad	19´´, 26´´ vōrri pāritolu ratas	jah	vaba		Vāline vaatlus
8	Rattad	Rehvid	vaba	vaba	Naelad, ketid, piigid vms. keelatud	Vāline vaatlus
9	Pidurid	Mōlemale rattale rakenduv pidur	jah	jah		Vāline vaatlus
10	Pidurid	Originaalpidurid (trummliga)	jah	vaba		Vāline vaatlus
11	Toitesüsteem	Õhupuhasti	vaba	vaba	R: Õhu vōi küttesegu ūlelaadimissüsteemid keelatud	Kattematerjali eemaldamine
12	Toitesüsteem	Karburaator originaal	jah	jah	R: Igasugune avade tōötlemine on keelatud, dūisi lābimōōt vaba	Vāline vaatlus vōi karbussi eemaldamine
13	Toitesüsteem	Karburaatori peakanali lābimōōt algne	jah	vaba	R: Difusori lābimōōt max.9.1 mm. H: Karburaatori ja silindri vahelist kollektori pikkust tohib ainult lūhenhada.	Karbussi eemaldamine
14	Toitesüsteem	Lisaseguklappideta toitesüsteem	jah	vaba	Segu peab tulema originaalkarburaatorist, mis on kinnitatud originaalsisselaskelōōrile	Karbussi eemaldamine
15	Mootor	Kolb ilma rōngatihvtideta	jah	vaba	R: Ūhe rōngaga kolvi puhul tihvt lubatud (D4 versioon)	Silindri eemaldamine
16	Mootor	Kolb ūhe vōi kahe rōngaga	jah	vaba		Silindri eemaldamine
17	Mootor	Kolb ilma lisaavadeta	jah	vaba		Silindri eemaldamine
18	Mootor	Kolviseelik sisselōigeteta	jah	vaba		Silindri eemaldamine
19	Mootor	Kolvi max lābimōōt 38,5 mm	jah	!	H: kolvi max lābimōōt 40,5 mm	Silindri eemaldamine
20	Mootor	Kolvikāik 40 mm	jah	!	H: Kolvikāik 38 mm	Silindri eemaldamine
21	Mootor	Silinder originaalkorpusega, ōhkhajutus	jah	jah	R: Silindri ūlevoolukanalite ūhildamine karteripoolte kanalitega lubatud max 10 mm kōrguseni silindri alumisest kinnituspinnast. V: vaata Saku Sāäruklubi "OPEN" tehnilisi tingimusi	Silindri eemaldamine
22	Mootor	Silindripea originaal	jah	jah	V: vaata Saku Sāäruklubi "OPEN" tehnilisi tingimusi	Silindripea eemaldamine
23	Mootor	Pōlemiskambri mahu vāhendamine	vaba	vaba	R: D4/D5 tūūpi silindritele D6/D8 tūūpi silindipeade paigaldamine keelatud. Pōlemiskambri treimine vōi tihendseibi eemaldamine lubatud.	Silindri eemaldamine
24	Mootor	Silindri hūlss originaal	jah	vaba		silindri eemaldamine
25	Mootor	Hūlss lisaakendeta	jah	vaba		Silindri eemaldamine
26	Mootor	Hūlss alt servast lisavāljalōigeteta	jah	vaba		Silindri eemaldamine
27	Mootor	Hūlsi vāljalaskeaknad tōötlemata	jah	vaba	R: Tōötlemine keelatud. Max mōōtmed: laius alt 10,2 mm; laius ūlalt 12,2 mm; kōrgus 13,0 mm.	Silindri eemaldamine
28	Mootor	Hūlsi sisselaskeaknad tōötlemata	jah	vaba	R: Tōötlemine keelatud. Max mōōtmed (hūlsi sisepinnalt): laius 11,0 mm ; kōrgus 9,0 mm.	Silindri eemaldamine
29	Mootor	Keps originaal	jah	vaba	R: Kepsu tōötlemine keelatud	Silindri eemaldamine
30	Mootor	Kepsu ūlemine puks liuglaager	jah	vaba		Silindri eemaldamine
31	Mootor	Kepsu ja vāntvōlli laagrid originaalmōōdus	jah	vaba	R: Peavad vastama originaal laagrite mōōtmetele	Silindri eemaldamine
32	Mootor	Vāntvōll originaal	jah	vaba	R: Vāntvōlli pōskede tōötlemine keelatud	Silindri eemaldamine
33	Mootor	Karteripooled originaalid	jah	jah	R: Toitekanali lābimōōt puksipoolsest otsast max 10.8mm.Peab olema ūmmargune. Siduripoolel vāntvōllile tihendi lisamine keelatud. Avade ūhildamine silindri ūlevoolukanalitega lubatud. V: vaata Saku Sāäruklubi "OPEN" tehnilisi tingimusi	Silindri eemaldamine, vāntvōlli otsahammasratta eemaldamine
34	Mootor	Karterimahu vāhendamine keelatud	jah	vaba	R: Sh.vāntvōlli vahele vōi ūmber materjali paigutamine keelatud	Silindri eemaldamine
35	Sūūde	Originaal kontaktsūūde	jah	vaba	R: Elektronsūūde keelatud	Kattekaane eemaldamine
36	Sūūde	Kontaktid, kontaktivedru, nukkvōll, magneeto originaal	jah	vaba	R: Nukkvōlli tōötlemine ja kontakti topeltvedrud keelatud	Kattekaane eemaldamine
37	Sūūde	Sūūtepool, kondensaator	vaba	jah	H: Peab kuuluma hiinaka margile	Kattekaane eemaldamine
38	Sidur	Sidur originaal	jah	vaba		Kattekaane eemaldamine
39	Vāljalase	Leegitoru originaalsiselābimōōduga, min 20 cm pikk	jah	jah	H: Leegitoru koos summutiga. Leegitoru pikkust ei tohi muuta. Muuta vōib painet.	Vāline vaatlus
40	Vāljalase	Summuti originaal, lisaavadeta	jah	jah	Sōelte eemaldamine lubatud. Summuti sisse igasugune materjali lisamine keelatud. H: Sōelte eemaldamine lubatud koos alumise korgiga.	Vāline vaatlus
41	Vāljalase	Summuti lōikamine ja keevitamine keelatud	jah	jah	Kinnituskronsteinide keevitamine lubatud. Valtsitud serva on lubatud punktidega kokku keevitada.	Vāline vaatlus
42	Vāljalase	Summutile jārgnev vāljalaskeseadis keelatud	jah	jah		Vāline vaatlus
43	Ūlekanne	Vāndad vōi jalapulk	vaba	vaba	Jalapulk peab olema ūlesliikuv vōi otspehmen dustega	Vāline vaatlus
44	Ūlekanne	Vāntade ūlekanne fikseeritud (kett), ūlekandearv vaba	jah	jah		Vāline vaatlus
45	Ūlekanne	Mootori ūlekanne fikseeritud (kett), ūlekandearv vaba	jah	jah		Vāline vaatlus
46	Turvavarustus	Kinnirihmatud motokiiver lōuakaitsega	jah	jah	Jalgratturi vms. kiiver ei ole lubatud	Vāline vaatlus
47	Turvavarustus	Pikk varrukas ja -pūksisāār	jah	jah		Vāline vaatlus
48	Turvavarustus	Kindad ja ūle pahkluu ulatuvad saapad	jah	jah		Vāline vaatlus
49	Turvavarustus	Muu vāljaulatuv metall ja teravad servad keelatud	jah	jah		Vāline vaatlus
50	Muu	Lisajahutussūsteemid keelatud	jah	vaba	R: Tuulekogurid karburaatori ūlelaadimiseks keelatud.	Vāline vaatlus
51	Muu	Vooluallikad sūutesūsteemi toiteks keelatud	jah	vaba	Lisavooluallikad tulede ja signaali toiteks lubatud	Vāline vaatlus